

DETERGENTE ACIDO PER LA PULIZIA PROFONDA DI MUFFE E LICHENI**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Agente di pulizia trasparente, pronto all'uso, per la sicura eliminazione delle incrostazioni nerastre derivanti da muffe e manifestazioni biodeteriogene, nonché per il rinnovamento rivitalizzante delle superfici in legno. E' particolarmente consigliato per la pulizia e rimozione delle incrostazioni brune e nerastre causate dall'umidità e dalle muffe, su murature, intonaci interni ed esterni, rivestimenti in gesso, calce, cemento, pitture, plastici, superfici lignee. E' possibile utilizzarlo efficacemente anche per il ripristino e rinnovamento delle superfici in legno degradate ed annerite a causa dell'umidità e delle intemperie.

CAMPI D'IMPIEGO

Agente di pulizia trasparente, pronto all'uso, per la sicura eliminazione delle incrostazioni nerastre derivanti da muffe e manifestazioni biodeteriogene, nonché per il rinnovamento rivitalizzante delle superfici in legno. E' particolarmente consigliato per la pulizia e rimozione delle incrostazioni brune e nerastre causate dall'umidità e dalle muffe, su murature, intonaci interni ed esterni, rivestimenti in gesso, calce, cemento, pitture, plastici, superfici lignee. E' possibile utilizzarlo efficacemente anche per il ripristino e rinnovamento delle superfici in legno degradate ed annerite a causa dell'umidità e delle intemperie.

DATI TECNICI

Colore	trasparente
Conservabilità	12 mesi
Materiale 100% eco-compatibile e biodegradabile > 95%	
Resistente ai raggi UV	
Esente da solventi	
Non infiammabile	
Usare indossando guanti protettivi e occhiali protettivi	

SUPPORTI CONSENTITI

Intonaci-Calcestruzzo-Malte cementizie, alla calce e miste-Cartongesso-Gesso-Legno-Mattoni-Tufo-Murature miste-Murature in laterizio forato-Murature in pietra.

MODALITÀ D'IMPIEGO

COME AGENTE DI PULIZIA ANTIMUFFA: Applicare il prodotto con nebulizzatore o pennello sulle superfici da pulire, lasciando agire per un tempo variabile da 30 minuti ad un'ora; rimuovere quindi il prodotto con una spugna e risciacquare con acqua. Nel caso di concrezioni particolarmente resistenti ripetere le operazioni descritte sino alla loro completa eliminazione.

COME RINNOVATORE DEL LEGNO: Per una pulizia superficiale, per esempio prima di una riverniciatura, applicare il prodotto sino a rifiuto sulle parti imbrattate e/o annerite, con un nebulizzatore o un pennello. Rimuovere il prodotto dopo alcuni minuti con una spugna umida o con spazzola ad acqua. Per un trattamento più profondo, in grado di rinnovare l'originario aspetto naturale del legno, lasciare agire il prodotto per almeno 12 ore. Procedere quindi alla rimozione degli imbrattamenti con spazzola ed acqua e, ad avvenuta asciugatura, procedere alla riverniciatura protettiva con un flatting adatto o con vernici trasparenti.

MEZZI DI APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Spruzzo

CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt - Tanica da 5 lt

CONSUMI

0.2 l /m²